



# PERMANENT - těsnicí materiály, s. r. o.

Riegrova 245, 517 41 kostelec nad Orlicí, Czech Republic

Tel.: +420 494 321 815, fax: +420 494 321 579, e-mail: ketner@permanent-tm.cz

[www.permanent-tm.cz](http://www.permanent-tm.cz)

## Název výrobku: PERMANENT OB H56

**Popis:** PERMANENT OB H56 je těsnění pro statické použití, kde jádro ze skleněné příze je řídce obháčkováno skleněnou texturovanou přízí a barevně upraveno.

**Barva:** Černá

**Použití:** Těsnění PERMANENT OB H56 je měkké statické těsnění při požadavku přizpůsobivosti těsněnému profilu při malém stlačení. Používá se pro tepelné izolace, vzduchotechnické rozvody, těsnění kotlů, pecí a poklopů. Odolává většině chemikálií včetně rozpouštědel. Měkkost a přirozená stlačitelnost zaručuje dobré těsnicí vlastnosti při poměrně nízké zátěži.

**Rozsah pH** 5 - 11

**Max. doporučená teplota** do 600°C

**Technické předpisy:** Těsnění OB H56 se vyrábí v kruhovém průřezu v rozměrové řadě od 5 mm do 10 mm.

**PLATNOST:** Od 01.06.2009

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody jeho chybným použitím. Vyhraujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem vývoje a technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnost předešlá vydání.