



PERMANENT - těsnicí materiály, s. r. o.

Riegrova 245, 517 41 kostelec nad Orlicí, Czech Republic
Tel.: +420 494 321 815, fax: +420 494 321 579, e-mail: ketner@permanent-tm.cz
www.permanent-tm.cz

Název výrobku: PERMANENT PW W10

Popis: PERMANENT PW W10 je vysoce kvalitní tepelně izolační těsnění ze speciální česané, vysokoteplotní ekologické skleněné příze, která je zesílená nerezovým drátem. Jádru ucpávky obsahuje vysokoteplotní materiál SUPERWOOL.

Barva: Světlezelená

Použití: Těsnicí ucpávka PW W10 je určena pro izolaci při vysokých teplotách s dobrou odolností pro většinu chemikálií (mimo fluorovodíkové kyseliny, výrobků na bázi fosforu a jejich koncentrátů). Je vhodná pro tekutý hliník a zinek.

Bod tavení 1 000°C

Max. doporučená teplota do 950°C

Technické předpisy: Těsnicí ucpávka PERMANENT PW W10 se vyrábí ve čtvercovém, kruhovém nebo obdélníkovém průřezu v rozměrové řadě od 10 mm do 70 mm.

PLATNOST: Od 01.06.2009

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody jeho chybným použitím. Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem vývoje a technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnost předešlá vydání.