

Název výrobku: PERMANENT Sur Ker / 60

Popis: PERMANENT Sur Ker / 60 je tkaný pás, z keramické příze zesílené v osnově i v útku skleněným vláknem. Těsnění je nehořlavé.

Barva Bílá

Použití: Tkaný pás PERMANENT Sur Ker / 60 je používán pro statické tepelné izolace pro suchý vzduch a inertní plyny pro vzduchotechnické rozvody, pro těsnění kotlů, pecí, poklopů, dveří, víka apod. všeobecně v průmyslu.

Max. pracovní teplota	do 800°C
Pracovní teplota trvalá	800°C
Bod tavení	1760°C
Hustota	cca 600 kg / m³
Ztráta žíháním maximální	10% – 20%
Tepelná vodivost	0,17 W / mC (při 800°C)
Složení keramické části	45% Al₂O₃ 54% SiO₂ 1% Fe₂O₃

Technické předpisy: Tkané pásy Sur Ker / 60 se vyrábí v šíři od 200 mm do 1000 mm a tloušťce od 2 mm do 8 mm.

PLATNOST: Od 01.06.2009

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody jeho chybným použitím. Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem vývoje a technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnost předešlá vydání.

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.

INFORMACE O VÝROBKU